

# elite

Artikelnummer	K6750
Höhe	1215 mm
Breite	490 mm
Tiefe	490 mm
Gewicht	130 kg
<b>Feuerraum</b>	
Höhe x Breite x Tiefe	438 x 380 x 230 mm
<b>Glasscheibe sichtbar</b>	
Höhe x Breite	445 x 336 mm
<b>Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)</b>	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	1197 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	197 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	1108 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	433 mm
<b>Leistungsangaben</b>	
Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen	108 m <sup>3</sup>
<b>Angaben zur Schornsteinbemessung</b>	
Abgasmassenstrom	5,8/7,7 g/s
Abgasstutzentemperatur	305/372 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
<b>Sicherheitsabstand zu brennbarem Material</b>	
Seite	45 cm
Hinten	26 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	110 cm
<b>Abgaswerte</b>	
CO	< 1,250 g/m <sup>3</sup>
Staub	< 0,04 g/m <sup>3</sup>
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	<b>A+</b>

## ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,  
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.  
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

## LIVORNO STAHL



33 CM HOLZSCHEITE



MEHRFACHVERRIEGELUNG



DAUERBRAND



AUTOMATISCHER TÜRVERSCHLUSS



AUTOMATIK



AUSSENLUFTANSCHLUSS

### FIREPLACE GMBH

Walburgisstraße 20.  
DE-59457 Werl

### FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.  
HU-2800 Tatabánya

[www.flambiente.de](http://www.flambiente.de)

[info@flambiente.eu](mailto:info@flambiente.eu)

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)