

Artikelnummer	K6522 + M1240
Höhe	1308 mm
Breite	792 mm
Tiefe	436 mm
Gewicht	253 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	342 x 540 x 220 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	372 x 538 mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen obe	n 979 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutz	en oben 218 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	866 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	r 278 mm
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	7 kW
Raumheizvermögen	126 m ³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	6,0 g/s
Abgasstutzentemperatur	271°C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Abgaswerte	
CO	< 1,250 g/m ³
Staub	< 0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm, Münchener Norm





Technische Änderungen sind vorbehalten. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

AURUS SPECKSTEIN TOP

MIT WÄRMESPEICHERMODUL







WÄRMESPEICHERMODUL*





WEISSE FEUERRAUMAUSKLEIDUNG



FIREPLACE GMBH FIREPLACE KFT.

Walburgisstraße 20. Vértanúk tere 4. DE-59457 Werl HU-2800 Tatabánya

www.flambiente.de info@flambiente.eu

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)
*WÄRMESPEICHERMODUL OPTIONAL BESTELLBAR. ART.NR. M1240