ANGERONA GLAS

Allgemeine Daten		
Artikelnummer	K6011-01	
Höhe x Breite x Tiefe	1004 x 490 x 490	mm
Gewicht	95	kg
Feuerraum		
Höhe x Breite x Tiefe	445/268 x 335 x 230	mm
Glasscheibe sichtbar		
Höhe x Breite	445 x 342	mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)		
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	986	mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	195	mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	896	mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	247	mm
Leistungsangaben		
Nennwärmeleistung	5	kW
Raumheizvermögen	90	m^3
Angaben zur Schornsteinbemessung		
Abgasmassenstrom	5,7	g/s
Abgasstutzentemperatur	246	°C
Mindestförderdruck	0,12	mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material		
Unter der Feuerstätte (dB)	0	mm
Am Fußboden nach vorne (dF)	0	mm
Decke (dC)	> 750	mm
Rückwand (dR)	250	mm
Seitlich (dS)	380	mm
Seitenwand im Strahlungsbereich (dL)	300	mm
Zu angrenzenden brennbaren Materialien (dP)	900	mm
Abgaswerte		
CO	< 1,250	g/m^3
Staub	< 0,04	g/m^3
Mindestwirkungsgrad	> 80	%
Energieeffizienzklasse	A+	
Erfüllte Abgasnormen		
EN 16510-1:2022; EN16510-2-1:2022	erfüllt	
1. BImSchV 2. Stufe	erfüllt	
§ 15a	erfüllt	
Regensburger Norm	erfüllt	
Münchener Norm	erfüllt	

Produktbesonderheiten

- Rauchrohranschluss oben
- Rauchrohranschluss hinten
- Außenluftanschluss hinten
- Automatischer Türverschluss
- Mehrfachverriegelung
- 33 cm Holzscheite
- Vollglasplatte*

Fireplace GmbH Walburgisstraße 20. DE-59457 Werl
Fireplace Kft. Vértanúk tere 4. H-2800 Tatabánya
www.flambiente.de | info@flambiente.eu
Tel.: 0365 83899030

* Abdeckplatten sind grundsätzlich mit Rauchrohrausschnitt. Vollglas Topplatte optional bestellbar (Art.-Nr. 5540-395)

Technische Änderungen sind vorbehalten. Drucktechnische Farbabweichung nicht ausgeschlossen. Keine Haftung für Druckfehler.