

# BUDAPEST SANDSTEIN

elite

## Allgemeine Daten

Artikelnummer	R4213
Höhe x Breite x Tiefe	1048 x 530 x 367 mm
Gewicht	93 kg

## Feuerraum

Höhe x Breite x Tiefe	436/268 x 350 x 230 mm
-----------------------	------------------------

## Glasscheibe sichtbar

Höhe x Breite	445 x 325 mm
---------------	--------------

## Stutzen (Abgas $\varnothing$ 150 mm, Außenluft $\varnothing$ 100 mm)

Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	860 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	151 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	- mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	- mm

## Leistungsangaben

Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen	108 m <sup>3</sup>

## Angaben zur Schornsteinbemessung

Abgasmassenstrom	5,6 g/s
Abgasstutzentemperatur	288 °C
Mindestförderdruck	0,13 mbar

## Sicherheitsabstand zu brennbarem Material

Unter der Feuerstätte (dB)	0 mm
Am Fußboden nach vorne (dF)	0 mm
Decke (dC)	> 750 mm
Rückwand (dR)	300 mm
Seitlich (dS)	300 mm
Seitenwand im Strahlungsbereich (dL)	550 mm
Zu angrenzenden brennbaren Materialien (dP)	1100 mm

## Abgaswerte

CO	< 1,250 g/m <sup>3</sup>
Staub	< 0,04 g/m <sup>3</sup>
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A+

## Erfüllte Abgasnormen

EN 16510-1:2022; EN16510-2-1:2022	erfüllt
1. BImSchV 2. Stufe	erfüllt
§ 15a	erfüllt
Regensburger Norm	erfüllt
Münchener Norm	erfüllt



## Produktbesonderheiten



Rauchrohranschluss oben



33 cm Holzscheite

Fireplace GmbH [Walburgisstraße 20. DE-59457 Werl](https://www.flambiente.de)

Fireplace Kft. [Vértanúk tere 4. H-2800 Tatabánya](https://www.flambiente.eu)

[www.flambiente.de](https://www.flambiente.de) | [info@flambiente.eu](mailto:info@flambiente.eu)

Tel: 02962 805 400 | Hotline: 01805 347375