OREGON SANDSTEIN

elite

Allgemeine Daten		
Artikelnummer	K7096-00	
Höhe x Breite x Tiefe	1288 x 570 x 383	mm
Gewicht	148/151	kg
Feuerraum		
Höhe x Breite x Tiefe	470/348 x 350 x 230	mm
Glasscheibe sichtbar		
Höhe x Breite	525 x 314	mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)		
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	1221	mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	190	mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	1112	mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	426	mm
Leistungsangaben		
Nennwärmeleistung	6	kW
Raumheizvermögen	108	m^3
Angaben zur Schornsteinbemessung		
Abgasmassenstrom	6,4	g/s
Abgasstutzentemperatur	286	°C
Mindestförderdruck	0,11	mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material		
Unter der Feuerstätte (dB)	0	mm
Am Fußboden nach vorne (dF)	0	mm
Decke (dC)	> 750	mm
Rückwand (dR)	300	mm
Seitlich (dS)	300	mm
Seitenwand im Strahlungsbereich (dL)	650	mm
Zu angrenzenden brennbaren Materialien (dP)	1250	mm
Abgaswerte		
CO	< 1,250	g/m^3
Staub	< 0,04	g/m^3
Mindestwirkungsgrad	> 80	%
Energieeffizienzklasse	A+	
Erfüllte Abgasnormen		
EN 16510-1:2022; EN16510-2-1:2022	erfüllt	
1. BImSchV 2. Stufe	erfüllt	
§ 15a	erfüllt	
Regensburger Norm	erfüllt	
Münchener Norm	erfüllt	

Produktbesonderheiten*

- Rauchrohranschluss oben
- Rauchrohranschluss hinten
- Außenluftanschluss hinten
- Außenluftanschluss unten
- Automatischer Türverschluss
- Mehrfachverriegelung
- Höhenverstellbare Füße
- 33 cm Holzscheite

Fireplace GmbH Walburgisstraße 20. DE-59457 Werl
Fireplace Kft. Vértanúk tere 4. H-2800 Tatabánya
www.flambiente.de | info@flambiente.eu
Hotline: 01805 347375

* Tür für Holzlagerfach optional bestellbar (Art.-Nr. M1920-00)

Technische Änderungen sind vorbehalten. Drucktechnische Farbabweichung nicht ausgeschlossen. Keine Haftung für Druckfehler.