



flambiente

# DOMUS STAHL mit Holzfüßen

## Allgemeine Daten

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Artikelnummer         | K7343              |
| Höhe x Breite x Tiefe | 799 x 510 x 385 mm |
| Gewicht               | 154 kg             |

## Feuerraum

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe | 257/153 x 550 x 290 mm |
|-----------------------|------------------------|

## Glasscheibe sichtbar

|               |              |
|---------------|--------------|
| Höhe x Breite | 506 x 666 mm |
|---------------|--------------|

## Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)

|   |        |
|---|--------|
| Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben             | 789 mm |
| Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben | 162 mm |
| Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten                | 697 mm |
| Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr            | 284 mm |

## Leistungsangaben

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Nennwärmeleistung | 8 kW               |
| Raumheizvermögen  | 144 m <sup>3</sup> |

## Angaben zur Schornsteinbemessung

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Abgasmassenstrom       | 7,9 g/s   |
| Abgasstutzentemperatur | 290 °C    |
| Mindestförderdruck     | 0,12 mbar |

## Sicherheitsabstand zu brennbarem Material

|   |          |
|---|----------|
| Unter der Feuerstätte (dB)                  | 0 mm     |
| Am Fußboden nach vorne (dF)                 | 450 mm   |
| Decke (dC)                                  | > 750 mm |
| Rückwand (dR)                               | 350 mm   |
| Seitlich (dS)                               | 250 mm   |
| Seitenwand im Strahlungsbereich (dL)        | 400 mm   |
| Zu angrenzenden brennbaren Materialien (dP) | 1100 mm  |

## Abgaswerte

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| CO                     | < 1,250 g/m <sup>3</sup> |
| Staub                  | < 0,04 g/m <sup>3</sup>  |
| Mindestwirkungsgrad    | > 80 %                   |
| Energieeffizienzklasse | A+                       |

## Erfüllte Abgasnormen

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| EN 16510-1:2022; EN16510-2-1:2022 | erfüllt |
| 1. BImSchV 2. Stufe               | erfüllt |
| § 15a                             | erfüllt |
| Regensburger Norm                 | erfüllt |
| Münchener Norm                    | erfüllt |

Fireplace GmbH [Walburgisstraße 20. DE-59457 Werl](http://Walburgisstraße 20. DE-59457 Werl)

Fireplace Kft. [Vértanúk tere 4. H-2800 Tatabánya](http://Vértanúk tere 4. H-2800 Tatabánya)

[www.flambiente.de](http://www.flambiente.de) | [info@flambiente.eu](mailto:info@flambiente.eu)

Tel: 02962 805 400 | Hotline: 01805 347375



## Produktbesonderheiten

- Rauchrohranschluss oben
- Rauchrohranschluss hinten
- Außenluftanschluss hinten
- Außenluftanschluss unten
- 50 cm Holzscheite
- Mehrfachverriegelung
- Vollglastür
- Höhenverstellbare Füße