SANTOLINI MOONSTONE

mit Holzlagermodul

Allgemeine Daten		
Artikelnummer	K7382-00	
Höhe x Breite x Tiefe	1417 x 580 x 400	mm
Gewicht	227	kg
Feuerraum		
Höhe x Breite x Tiefe	314/140 x 380 x 275	mm
Glasscheibe sichtbar		
Höhe x Breite	570 x 350	mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)		
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	1408	mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	200	mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	1293	mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	201/564	mm
Leistungsangaben		
Nennwärmeleistung	7	kW
Raumheizvermögen	126	m^3
Angaben zur Schornsteinbemessung		
Abgasmassenstrom	7,9	g/s
Abgasstutzentemperatur	262	°C
Mindestförderdruck	0,12	mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material		
Unter der Feuerstätte (dB)	0	mm
Am Fußboden nach vorne (dF)	0	mm
Decke (dC)	> 750	mm
Rückwand (dR)	0*/100	mm
Seitlich (dS)	600	mm
Seitenwand im Strahlungsbereich (dL)	0	mm
Zu angrenzenden brennbaren Materialien (dP)	800	mm
Abgaswerte		
CO	< 1,250	g/m^3
Staub	< 0,04	g/m^3
Mindestwirkungsgrad	> 80	%
Energieeffizienzklasse	A+	
Erfüllte Abgasnormen		
EN 16510-1:2022; EN16510-2-1:2022	erfüllt	
1. BImSchV 2. Stufe	erfüllt	
§ 15a	erfüllt	
Regensburger Norm	erfüllt	
Münchener Norm	erfüllt	

Produktbesonderheiten†

- Rauchrohranschluss oben
- Rauchrohranschluss hinten
- Außenluftanschluss hinten
- Außenluftanschluss unten
- Mehrfachverriegelung
- Höhenverstellbare Füße
- 33 cm Holzscheite

Fireplace GmbH Walburgisstraße 20. DE-59457 Werl
Fireplace Kft. Vértanúk tere 4. H-2800 Tatabánya
www.flambiente.de | info@flambiente.eu
Tel.: 0365 83899030

* 0 mm mit M1767-00 Brandschutzset (optional bestellbar)

† Moonstone Topplatte optional bestellbar (Art.-Nr. M2011-00)

Technische Änderungen sind vorbehalten. Drucktechnische Farbabweichung nicht ausgeschlossen. Keine Haftung für Druckfehler.