SANTOLINI STAHL

mit Wärmespeichermodul

Allgemeine Daten		
Artikelnummer	K6910-00+M1761-00	
Höhe x Breite x Tiefe	1416 x 580 x 400	mm
Gewicht	208	kg
Feuerraum		
Höhe x Breite x Tiefe	314/140 x 380 x 275	mm
Glasscheibe sichtbar		
Höhe x Breite	570 x 350	mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)		
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	1105	mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	200	mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	990/1270	mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	261	mm
Leistungsangaben		
Nennwärmeleistung	7	kW
Raumheizvermögen	126	m^3
Angaben zur Schornsteinbemessung		
Abgasmassenstrom	7,9	g/s
Abgasstutzentemperatur	262	°C
Mindestförderdruck	0,12	mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material		
Unter der Feuerstätte (dB)	0	mm
Am Fußboden nach vorne (dF)	0	mm
Decke (dC)	> 750	mm
Rückwand (dR)	0*/100	mm
Seitlich (dS)	600	mm
Seitenwand im Strahlungsbereich (dL)	0	mm
Zu angrenzenden brennbaren Materialien (dP)	800	mm
Abgaswerte		
CO	< 1,250	g/m^3
Staub	< 0,04	g/m^3
Mindestwirkungsgrad	> 80	%
Energieeffizienzklasse	A+	
Erfüllte Abgasnormen		
EN 16510-1:2022; EN16510-2-1:2022	erfüllt	
1. BImSchV 2. Stufe	erfüllt	
§ 15a	erfüllt	
Regensburger Norm	erfüllt	
Münchener Norm	erfüllt	

Produktbesonderheiten†

- Rauchrohranschluss oben
- Rauchrohranschluss hinten
- Außenluftanschluss hinten
- Außenluftanschluss unten
- Mehrfachverriegelung
- Höhenverstellbare Füße
- 33 cm Holzscheite
- Wärmespeichermodul‡

Fireplace GmbH Walburgisstraße 20. DE-59457 Werl
Fireplace Kft. Vértanúk tere 4. H-2800 Tatabánya
www.flambiente.de | info@flambiente.eu
Tel.: 0365 83899030

* 0 mm mit M1767-00 Brandschutzset (optional bestellbar)

† Topplatte optional (Art.-Nr. M1766-00 Speckstein, M2011-00 Moonstone)
‡ Wärmespeichermodul optional bestellbar (Art.-Nr. M1761-00)

Technische Änderungen sind vorbehalten. Drucktechnische Farbabweichung nicht ausgeschlossen. Keine Haftung für Druckfehler.