

SOLARIS SPECKSTEIN

mit Gußtür

Allgemeine Daten

Artikelnummer	K6974
Höhe x Breite x Tiefe	1197 x 606 x 495 mm
Gewicht	228 kg

Feuerraum

Höhe x Breite x Tiefe	377/200 x 414 x 332 mm
-----------------------	------------------------

Glasscheibe sichtbar

Höhe x Breite	427 x 398 mm
---------------	--------------

Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)

Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	1142 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte	153 mm
Abgasstutzen oben	1035 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	271 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	

Leistungsangaben

Nennwärmeleistung	7 kW
Raumheizvermögen	126 m ³

Angaben zur Schornsteinbemessung

Abgasmassenstrom	7,2 g/s
Abgasstutzentemperatur	263 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar

Sicherheitsabstand zu brennbarem

Material

Unter der Feuerstätte (dB)	0 mm
Am Fußboden nach vorne (dF)	0 mm
Decke (dC)	> 750 mm
Rückwand (dR)	200 mm
Seitlich (dS)	350 mm
Seitenwand im Strahlungsbereich (dL)	410 mm
Zu angrenzenden brennbaren Materialien (dP)	1200 mm

Abgaswerte

CO	< 1,250 g/m ³
Staub	< 0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A+

Erfüllte Abgasnormen

EN 16510-1:2022; EN16510-2-1:2022	erfüllt
1. BImSchV 2. Stufe	erfüllt
§ 15a	erfüllt
Regensburger Norm	erfüllt
Münchener Norm	erfüllt

Fireplace GmbH Walburgisstraße 20. DE-59457 Werl

Fireplace Kft. Vértanúk tere 4. H-2800 Tatabánya

www.flambiente.de | info@flambiente.eu

Tel: 02962 805 400 | Hotline: 01805 347375



Produktbesonderheiten*

-  Rauchrohranschluss oben
-  Automatischer Türverschluss
-  Rauchrohranschluss hinten
-  Mehrfachverriegelung
-  Außenluftanschluss hinten
-  Höhenverstellbare Füße
-  Außenluftanschluss unten
-  33 cm Holzscheite

* Optional bestellbare Griffsätze: Edelstahl (Art.-Nr. M1933), Metall schwarz (Art.-Nr. M1932)

Technische Änderungen sind vorbehalten. Drucktechnische Farbabweichung nicht ausgeschlossen. Keine Haftung für Druckfehler.