elite

# YORK STAHL

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | K6830 |
| Höhe | 1134 mm |
| Breite | 558 mm |
| Tiefe | 473 mm |
| Gewicht | 111 kg |
| **Feuerraum** | |
| Höhe x Breite x Tiefe | 445 x 350 x 230 mm |
| **Glasscheibe sichtbar** | |
| Höhe x Breite | 445 x 325 mm |
| **Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)** | |
| Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben | 991 mm |
| Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben | 206 mm |
| Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten | 885 mm |
| Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr | 272 mm |
| **Leistungsangaben** | |
| Nennwärmeleistung | 6 kW |
| Raumheizvermögen | 108 $m^3$ |
| **Angaben zur Schornsteinbemessung** | |
| Abgasmassenstrom | 5,4 g/s |
| Abgasstutzentemperatur | 332 °C |
| Mindestförderdruck | 0,12 mbar |
| **Sicherheitsabstand zu brennbarem Material** | |
| Seite | 30 cm |
| Hinten | 25 cm |
| Strahlungsbereich Sichtscheibe | 105 cm |
| **Abgaswerte** | |
| CO | < 1,250 g/$m^3$ |
| Staub | < 0,04 g/$m^3$ |
| Mindestwirkungsgrad | > 80 % |
| Energieeffizienzklasse | A |

- 33 CM HOLZSCHEITE
- AUTOMATISCHER TÜRVERSCHLUSS
- AUSSENLUFTANSCHLUSS
- MEHRFACHVERRIEGELUNG

**ERFÜLLTE ABGASNORMEN**

Regensburger Norm,
Münchener Norm

BImSchV 2 stufe

§15a A

Technische Änderungen sind vorbehalten.

Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.


**FIREPLACE GMBH**
Walburgisstraße 20.
DE-59457 Werl

**FIREPLACE KFT.**
Vértanúk tere 4.
HU-2800 Tatabánya

www.flambiente.de
info@flambiente.eu
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)